

联系人：杨军 010-82995688 13701367572

产品介绍

一、固态射频电源:RFG-500、RFG-1000、RFG-1500



RFG-500、RFG-1000 射频电源



RFG-1500

性能指标

RFG	500	1000	1500
信号频率	13.56Mhz±0.005%		
输出功率 W	0-500	0-1000	0-1500
承受最大反射功率	200	300	300
谐波输出≤dBc	-40		
整机效率≥	65%		
冷却方式	风冷	风冷	水冷
相位同步	支持		
通信接口	0-5V 模拟电压/RS232/RS485		
射频输出接口	M/N 型，阴性		
保护	反射过大、过压、过流保护		
供电电压	AC220		
特色	键盘式按键操作		

二、电子管电源:500W、1000W、2000W、3000W、5000W、10KW



SY 型电子管射频电

性能指标

SY	500	1000	2000	3000	5000	10K
信号频率	13.56Mhz±0.005%					
输出功率 W	0-500	0-1000	0-2000	0-3000	0-5000	0-10K
承受最大反射功率	20%					
谐波输出≤dBc	-40					
整机效率≥	85%					
冷却方式	风冷					
相位同步	支持					
保护	反射过大、过压、过流保护					
射频输出接口	SL16-36					
供电电压	AC220	AC220	AC220	AC380	AC380	AC380

阻抗匹配器

阻抗匹配器分为:手动匹配器、自动匹配器。

匹配范围: $(2-5) \Omega \pm j(0-50) \Omega$,自动匹配器可定制,匹配时间小于 5s。



手动匹配器



自动匹配器



可直接靠近负载的定制匹配器